



CFM 3101 and CFM 3151

La base verticale des aspirateurs industriels CFM3101 et CFM3151 est conçue pour une succion stationnaire dans des espaces confinés. Étant intégrés dans des lignes de fabrication et de manufacture, ces aspirateurs économisent alors énormément de temps en aspirant les poussières et les débris directement à la source, avant que ceux-ci aient le temps de se déposer sur les parois, planchers et équipements autour.



Aspiration des débris de opérations de découpage de matériel d'emballage.



Installation fixe sur un équipement de découpage dans l'industrie textile.



Succion ponctuelle sur un équipement de compression et succion de poussières dans l'industrie pharmaceutique.



par Nilfisk-Advance






SPECIFICATIONS

CFM 3101 et CFM 3151

		CFM 3101M	CFM 3101	CFM 3151
Tension @ 60 Hz	volts	120/240	220-275/380-480	220-275/380-480
Type d'Énergie	nb. phases	Une	Trois	Trois
Puissance	watts/H.P.	900/1.1	930/1.1	2050/2.8
Intensité Électrique	amps	12/6	3.6/2.1	7.1/4.1
Suction, max.	pouces H ₂ O / Hg	91/6.7	91/6.7	111/8.2
Débit d'Air, max.	cfm	99	99	140
Niveau de Bruit @ 3' 3''(1 metre)	dB(A)	63	63	67
Protection	classe	55	55	55
Isolation	classe	F	F	F
Capacité Réservoir	gallons	2.3	2.3	6.6
Entrée Machine	pouces (")	1.5	1.5	2
Dimensions (L x l x h)	pouces (")	16.5 x 15 x 32.3	16.5 x 15 x 32.3	21.8 x 17.7 x 41.3
Poids	livres (lbs)	61.6	61.6	92.4
Surface Filtre, principale	pied carrés (ft ²)	2.5	2.5	4.6
Surface Filtre, HEPA*	pied carrés (ft ²)	11.84	11.84	11.84
Longueur Cable Elec.	pieds (ft)	20	20	20
Rendement Filtre HEPA	DOP tested	99.97% @ 0.3 microns		

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

CFM 3101 et CFM 3151

-  Une configuration verticale à base réduite est idéale pour des emplacements confinés.
-  Un moteur à induction, avec ventilateur régénératif, fonctionne virtuellement sans maintenance dans des conditions de travail en continu.
-  Fonctionnement silencieux pour confort de l'utilisateur.
-  Un conteneur de débris durable en acier.
-  Un accès facile au conteneur de débris permet une vidange propre sans déversements de poussières.



CFM 3151 avec les options d'interrupteur de protection du moteur et de conteneur en acier inox.

ACCESSOIRES OPTIONELS

- Conteneur de débris en acier inox.
- Filtre HEPA.
- Base de l'aspirateur et conteneur de débris en acier inox.
- Interrupteur de protection thermique du moteur.

* HEPA – High Efficiency Particulate Air.



Nilfisk-Advance Canada Company • 396 Watline Avenue • Mississauga, ON L4Z 1X2 • www.nilfisk-advance.com
Tél : 905-712-3260 ou 800-668-8400 • Fax : 905-712-3255 ou 800-263-5111